

Інформація про FSC



Переваги

- Струшування дерев з діаметром стовбура до 50 см.
- Підходить для високостовбурних рослин.
- Збільшення продуктивності збору врожаю за допомогою струшування до 75 високостовбурних дерев за годину.
- Керується 2 гідравлічними блоками подвійної дії і один гідравлічний блок керування простої дії, який повинен бути наявним на тракторі.
- Телескопічний з ходом 1,5 м.
- Поперечно встановлена головка шейкера з плоскими гумовими щелепами.
- Подача масла на трактор має бути не менше 40 л/хв

Технічні Дані

ДхШхВ:	3 x 2.10 x 1 м
Тип плантації:	Високостовбурні
Макс. діапазон затискання:	50 см
Продуктивність трясіння:	до 75 дерев/год
Вага:	500 кг
Телескопічна ручка:	150 см
Мінімальна потужність трактора:	60 к.с.
Ємність насосу:	40 л/хв (необхідно на тракторі) Пристрої керування повинні бути на тракторі
Особливості:	<ul style="list-style-type: none">• Головка встряхувача може обертатися на 50°• Без панелі управління на тракторі• Без власної подачі масла
Акcesуари:	<ul style="list-style-type: none">• Блоки керування• Пульт управління з блоками управління• Джойстик з блоками керування• Гідравлічний насос з блоками управління та масляним радіатором

