

ЛАНЦЮГОВИЙ КОНВЕЄР

Регульована або фіксована висота

ELE ECO



Конвеєр ECO мобільний



Конвеєр ECO фіксований

**ЗАПАТЕНТОВАНИЙ
МАТЕРІАЛ**



Простий рівний конвеєр ECO

Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

Загальні характеристики

Технічні характеристики

Двигун	Трифазний моторедуктор (0,37 кВт) з фіксованою або змінною швидкістю за допомогою механічного варіатора.
Шасі	Дуже міцний гальванізований складений каркас, відшнурований, встановлений на 4 автовирівнювальних підшипниках.
Принцип роботи	Через транспортерну стрічку з ПВХ лентою з відерцями (кроком 15 см) Регулювання натягу стрічки
Переваги	<ul style="list-style-type: none"> - Транспортерна стрічка з ПВХ лентою з відерцями (кроком 15 см). - Механічна система та транспортерна стрічка з ПВХ лентою з захищеними відерцями під кожухом (відповідно до законодавства про працю). - Ремінь зварений під стрічкою для правильного центрування стрічки. - Фіксований або на колесах.
Вага та розміри	<p>Довжина: від 2 м до 5 м і більше Ширина стрічки: 0,25 м Висота: регульована Вага: залежно від моделі Продуктивність: залежно від нахилу, від 3 до 5 тонн/год</p>
Дод. опції	Верстатний підйомник (фіксований): 2 м - 2,5 м - 3 м : 3,5 - 4 - 5

HAUTEUR DE VIDANGE (exemple 4 m)

