

Інформація про OB 80 R

Переваги

- Дуже ефективне очищення фруктів від трави та листя завдяки додатковій щітці для очищення
- Дуже маневрений завдяки короткому, компактному дизайну та вузькому куту повороту
- Можливість збору фруктів на схилах
- Серійне гідравлічне блокування диференціала
- Може використовуватися в садах та на плантаціях
- Ергономічне положення сидіння завдяки нахилу зі 100% видимістю на збірний вузол та фруктовий бункер
- Сидіння з підвіскою
- Повністю гідравлічне керування з мінімальними витратами потужності
- Сталеві частини покриті пластиком, що забезпечує значно вищу механічну стійкість та стійкість до УФ-випромінювання
- Центральне регулювання ковша для збору великих і малих фруктів
- Педалі прискорення для руху вперед і руху назад з індикатором напрямку
- 100% заповнення фруктового бункера
- Оптимальна довжина трави між 15-25 см
- Надійний промисловий двигун
- Просте управління
- Дуже добре слідкує за контуром ґрунту збірного вузла

Технічна Інформація

Робоча ширина:	80 см / 197 до 242 см з одним ротором / 250 до 335 см з двома роторами
Двигун:	18 к.с. бензиновий, 2 циліндри, із електричним запалюванням
Привід:	Гідростатичний, безкінечно змінюваний з механічним блокуванням диференціала
Пропульсія:	Ременеві передачі з напругою пружини для приводу та ролика пікапа
Вантажопідйомність:	250 л бункер
Глибина перевантаження:	90 см
Висота вивантаження:	245 см
(Д x Ш x В):	321 x 139 x 141 см
Вага:	бл. 665 кг
Регулювання висоти:	Механічне на передньому колесі
Ємність збору:	Залежно від густоти плодів, до 4 т/год
Типи фруктів:	Яблука, груші, горіхи та інше.
Шини:	задні: 20x10.00-8, передні: 18x8.50-10

